

7.39

Fiche Technique

700C

SOUPAPE DE SURETE CHAUFFAGE



Description :



Soupape de sûreté à faible débit.
Corps en laiton.
Molette de contrôle en matériau composite.
Ressort en inox.
Clapet en laiton avec joint élastomère.
Siège en laiton.
Raccordement Femelle/Femelle.
Tarage : 3 ou 4 b.

Points Forts :

Sortie majorée (sauf Ø 15x21).
Tarage fixe, donc pas de dérive dans le temps.

Caractéristiques :

| Ø | KW à 3b. | KW à 4b. | T° maxi | Fluide | Ø Sortie | L | H | C | F | Poids |
|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|------|-----|----|----|-------|
| 15 x 21 | 95 | - | 110°C | Chauffage | 15 x 21 | 44.5 | 67 | 21 | 23 | 0.150 |
| 20 x 27 | 119 | 149 | | | 26 x 34 | 58 | 85 | 35 | 37 | 0.245 |
| 26 x 34 | 309 | 387 | | | 33 x 42 | 72 | 189 | 40 | 55 | 0.674 |
| 33 x 42 | 406 | 510 | | | 40 x 49 | 88 | 204 | 43 | 60 | 0.940 |

