

## BLANCO INMOTION

Tellerspender, beheizbar

- **Werkstoff CNS 18/10** mit mikrolierter Oberfläche,
- **Geräteinnenraum-Temperatur** von +30°C bis +110°C regelbar (2 SHVS 21-26: bis +130°C),
- **leistungsstarkes Heizelement** aus CNS 18/10,
- **mit Stülpdeckel** aus Polycarbonat (bei beheiztem Einsatz der Geräte sollte der Betrieb grundsätzlich mit Stülpdeckel erfolgen um unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden),
- **Führungsstäbe aus Kunststoff**

- verhindern Abrieb am Porzellan,
- **Federspannung** kann an das Gewicht der jeweiligen Teller angepasst werden,
- **CNS-Sicherheits-Schiebegriff** mit seitlichen Stoßschutzelementen, dient auch zum Schutz der Schalterelemente,
- **spritz- und strahlwassergeschützt** (IPX 5),
- **geeignet für Optimierungsanlagen**,
- gemäß **DIN 18665, Teil 6**,
- **Kunststoffrollen**, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm, rostfrei gemäß DIN 18867, Teil 8,

- **massive Stoß-Schutzecken** aus Kunststoff (Polyamid) schützen vor Beschädigung,
- **VDE zertifiziert, GS-Zeichen, CE-konform**,
- **Bedienfeld** mit Ein/Aus-Schalter, Kontroll-Leuchte, Spiralkabel-Anschluss mit Blindsteckerbuchse, Temperaturregler an der Stirnseite unterhalb des Schiebegriffs,
- **Netzspannung SHV und SHVS:** 220-240 V, 50 Hz, **SHE:** 220-240 V, 50-60 Hz.



Modell	1 SHE 21-26	1 SHE 26-31	2 SHE 21-26	2 SHE 26-31
	beheizbar	beheizbar	beheizbar	beheizbar
<b>Maße L x B x H (in mm)</b>	653 x 513 x 931 mm Arbeitshöhe: 900 mm	653 x 513 x 931 mm Arbeitshöhe: 900 mm	898 x 513 x 931 mm Arbeitshöhe: 900 mm	1.018 x 513 x 931 mm Arbeitshöhe: 900 mm
<b>Lichtes Maß (in mm)</b>	ø 210-260 mm	ø 260-310 mm	ø 210-260 mm	ø 260-310 mm
<b>Gewicht (in kg)</b>	34,5 kg	35,0 kg	45,0 kg	49,5 kg
<b>Anschlusswert</b>	0,9 kW	0,9 kW	1,8 kW	1,8 kW
<b>Kapazität</b>	1 Röhre, ca. 60 Teller Gesamtkapazität	1 Röhre, ca. 60 Teller Gesamtkapazität	2 Röhren, ca. 120 Teller Gesamtkapazität	2 Röhren, ca. 120 Teller Gesamtkapazität
<b>Stapelhöhe</b>	ohne Stülpdeckel: 620 mm mit Stülpdeckel: 670 mm (Stülpdeckel inklusive)	ohne Stülpdeckel: 620 mm mit Stülpdeckel: 670 mm (Stülpdeckel inklusive)	ohne Stülpdeckel: 620 mm mit Stülpdeckel: 670 mm (Stülpdeckel inklusive)	ohne Stülpdeckel: 620 mm mit Stülpdeckel: 670 mm (Stülpdeckel inklusive)
<b>Besonderheit</b>	Inkl. Stülpdeckel aus Polycarbonat	Inkl. Stülpdeckel aus Polycarbonat	Inkl. Stülpdeckel aus Polycarbonat	Inkl. Stülpdeckel aus Polycarbonat
<b>Zubehör/Optionen</b>	Deckelarretierung auf der Abdeckung Dekorausführung Weitere Rollenausführungen siehe Seite 31	Deckelarretierung auf der Abdeckung Dekorausführung Weitere Rollenausführungen siehe Seite 31	Deckelarretierung auf der Abdeckung Dekorausführung Weitere Rollenausführungen siehe Seite 31	Deckelarretierung auf der Abdeckung Dekorausführung Weitere Rollenausführungen siehe Seite 31
<b>Best.-Nr.</b>	572 162	572 163	572 164	572 165