



Elektro-Fritteusen

- ◆ Frittierwanne, tiefgezogen, in die Geräteabdeckung mit großer Überschaummulde eingeschweißt
- ◆ Beheizung durch CrNi-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung für lange Fettlebensdauer, Wannen mit tiefer, kühler Fettzone
- ◆ Heizkörper vollständig aus der Wanne herauschwenkbar mit Feststelleinrichtung und Abschaltung der Beheizung
- ◆ Thermostatische oder elektronische Temperaturregelung
- ◆ Sicherheitstemperaturbegrenzer für zuverlässigen Überhitzungsschutz
- ◆ Schutzart IPX 5
- ◆ Heizleistungserhöhung und Backkorbbubvorrichtung mit Zeitschaltuhr als Ausführungsvarianten lieferbar
- ◆ Zubehör: Deckel, Fettkläreinsatz, Backkörbe
- ◆ Elektro-Festanschluss
- ◆ Sicherer Fettablass nach unten über Absperrschieber
- ◆ Serienmäßig vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Abb.: Elektro-Fritteuse London 2



ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON I

- Außenmaße:** 400 x 700 mm, 700 mm Korpushöhe
- Beschreibung:** Gesamtfüllmenge 12,5 ltr, Oberflächenbelastung Rohrheizkörper 3,7 W/cm²
 - Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
 - Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten Reinigung
 - Leichte Reinigung, da Heizkörper vollständig aus der Wanne herauschwenkbar
 - CrNi-Rohrheizkörper mit niedriger, spezifischer Oberflächenbelastung für schonende Behandlung des Frittierfettes und lange Lebensdauer der Heizkörper
 - Tiefe, kühle Fettzone unterhalb der Heizkörper - nimmt alle Schwebeteile wie z.B. Panadereste auf
 - Wanne 180 x 400 x 235 mm tief
 - vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
- Elektrische Ausrüstung:** Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchte, Rohrheizkörper, Endschieber, Schütz, Elektro-Festanschluss, IPX 5
- Anschlusswert:** 6 kW 3 NPE AC 400 V
- Wärmeabgabe:** sensibel: 540 W latent: 4200 W
- Zubehör:** Deckel, Fettkläreinsatz, Backkorb L
- Sonderausstattung 813 001** Fettablassbehälter 15 L

Bestell-Nr.	Ausführung	
	Grundausstattung	Verstärkte Heizleistung 10 kW 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel: 900 W Wärmeabgabe: latent: 7000 W
21203 21	◆	
21203 21 B	◆	◆

Fettschmelzstufe auf Anfrage





ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON I mit elektronischer Regelung EcoControl

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.

Bestell-Nr.	Ausführung		
	EcoControl	Verstärkte Heizleistung 10 kW 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel: 900 W Wärmeabgabe: latent: 7000 W	
21203 23	◆		
21203 23 B	◆	◆	



Außenmaße:
Beschreibung:

ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON II

- 600 x 700 mm, 700 mm Korpushöhe
Gesamtfüllmenge 2 x 12,5 ltr, Oberflächenbelastung Rohrheizkörper 3,7 W/cm²
- Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
 - Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten Reinigung
 - Leichte Reinigung, da Heizkörper vollständig aus der Wanne heraus-schwenkbar
 - CrNi-Rohrheizkörper mit niedriger, spezifischer Oberflächenbelastung für schonende Behandlung des Frittierfettes und lange Lebensdauer der Heizkörper
 - Tiefe, kühle Fettzone unterhalb der Heizkörper - nimmt alle Schwebeteilchen wie z.B. Panadereste auf
 - Wannen je 180 x 400 x 235 mm tief
 - vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Elektrische Ausrüstung:

Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchte, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz, Elektro-Festanschluss, IPX 5

Anschlusswert:

12 kW 3 NPE AC 400 V

Wärmeabgabe:

sensibel: 1080 W latent: 8400 W

Zubehör:

2 Deckel, 2 Fettkläreinsätze, 2 Backkörbe L

Sonderausstattung

Fettablassbehälter 30 L

813 006

Fettfilterpumpensystem

815 296

Bestell-Nr.	Ausführung			
	Grundausstattung	Backkorbbubvorrichtung Zeitschaltuhr	Verstärkte Heizleistung 20 kW 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel: 1800 W latent: 14000 W	
21203 25	◆			
21203 25 A	◆	◆		
21203 25 B	◆		◆	
21203 25 C	◆	◆	◆	



Fettschmelzstufe auf Anfrage

ELEKTRO-FRITTEUSE LONDON II mit elektronischer Regelung EcoControl

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.

Bestell-Nr.	Ausführung			
	Grundausstattung	Backkorbbubvorrichtung Zeitschaltuhr	Verstärkte Heizleistung 20 kW 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel: 1800 W latent: 14000 W	
21203 27	◆			
21203 27 A	◆	◆		
21203 27 B	◆		◆	
21203 27 C	◆	◆	◆	



Außenmaße:
Beschreibung:

ELEKTRO-FRITTEUSE PARIS

600 x 700 mm, 700 mm Korpushöhe

Gesamtfüllmenge 30 ltr, Oberflächenbelastung Rohrheizkörper 3,95 W/cm²

- Gehäuse komplett aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)
- Deckplatte dicht verschweißt mit seitlichen Ablaufrinnen zur leichten Reinigung
- Leichte Reinigung, da Heizkörper vollständig aus der Wanne heraus-schwenkbar
- CrNi-Rohrheizkörper mit niedriger, spezifischer Oberflächenbelastung für schonende Behandlung des Frittierfettes und lange Lebensdauer der Heizkörper
- Tiefe, kühle Fettzone unterhalb der Heizkörper - nimmt alle Schwebeteilchen wie z.B. Panadereste auf
- Wanne 400 x 400 x 235 mm tief
- vorbereitet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Elektrische Ausrüstung:

Anschlusswert:

Wärmeabgabe:

Zubehör:

Sonderausstattung

813 006

815 301

Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchte, Rohrheizkörper, Endscharter, Schütz, Elektro-Festanschluss, IPX 5

10 kW 3 NPE AC 400 V

sensibel: 900 W latent: 7000 W

Deckel, Fettkläreinsatz, Backkorb P, 2 Backkörbe L

Fettblassbehälter 30 L

Fettfilterpumpsystem

Bestell-Nr.	Ausführung			
	Grundausstattung	Backkorbbubvorrichtung Zeitschaltuhr	Verstärkte Heizleistung 20 kW 3 NPE AC 400 V Wärmeabgabe: sensibel: 1800 W latent: 14000 W	
21203 30	◆			
21203 30 A	◆	◆		
21203 30 B	◆		◆	
21203 30 C	◆	◆	◆	

Fettschmelzstufe auf Anfrage



ELEKTRO-FRITTEUSE PARIS mit elektronischer Regelung EcoControl

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit elektronischer Temperaturregelung EcoControl und Folientastatur.

Weitere Informationen siehe Seite 106 – 108.

Bestell-Nr.	Ausführung			
	EcoControl	Backkorb- hubvorrichtung Zeitschaltuhr	Verstärkte Heizleistung 20 kW 3 NPE AC 400 V Warmeabgabe: sensibel: 1800 W latent: 14000 W	
21203 29	◆			
21203 29 A	◆	◆		
21203 29 B	◆		◆	
21203 29 C	◆	◆	◆	