

# Les plaques induction posables



- Plaque vitrocéramique (4 mm) monofoyer
- Commande par clavier sensitif
- Reconnaissance de récipient
- Coupure automatique en cas de surchauffe ou retrait de récipient
- Minuterie électronique
- Carrosserie inox AISI 304
- Fonction maintien au chaud 60°C avec touche marche/arrêt sur BMIC 3000

nouveau modèle  
BMIC 3000 avec  
fonction maintien  
au chaud



Réglage de puissance

Minuterie

Auto-Minuterie  
Boosteur au 100% de  
puissance sur 10/12/15

Puissance 3000 Watts

## Exclusivité Tecnox : la puissance maîtrisée !

### FOCUS

Grâce à la technologie des inducteurs à double couronnes, cette fonction permet de concentrer la puissance sur la seule couronne centrale. Idéale pour l'utilisation de casseroles à diamètre réduit (jusqu'à 12 cm).




### Booster

Permet de disposer quasi instantanément de la puissance maximale de l'appareil (conseiller pour faire bouillir de l'eau ou faire friser les éléments rapidement).




Indicateur de consommation économique  
qui, dès qu'il est allumé, indique une  
économie d'énergie.



Le panneau vitrocéramique, entièrement  
fabriqué en France, est équipé d'un  
signal haute fréquence.



Le module de cuisson, à l'action réagissant  
immédiatement aux commandes, est une  
fonction de réglage unique.



La plaque est équipée de nombreux systèmes  
de sécurité :  
- protection contre le surchauffe  
- anti-surchauffe